

水系強力洗剤

ハイクリーン

床や壁にこびりついた黄ばみや油汚れ、ヤニなどの汚れを、浮かせて落とします。金属、プラスチック、ビニールシートなど、幅広い素材に使用できます。

色調 ブルー

目的 洗剤

特長 1. 濃度を変える事で幅広い素材に使用可能
2. 黄ばみ、タバコのヤニ、油汚れまで洗浄可能

容量 1.8L

液性 アルカリ性

使用方法

※汚れの具合や使用箇所、素材によって、水で希釈し濃度を変えてご使用ください。

- 原液 …………… 金属の汚れなどに
- 5倍希釈 …………… プラスチック製品の黄ばみや、油汚れなどに
- 10～20倍希釈 …… ビニールクロス、タタミ、木製品の黄ばみやタバコのヤニなどに
- ① ハンドスプレーなどに移し、汚れた部分に直接吹きかけ、ウエスなどにしみ込ませ拭いてください。
- ② 水洗いをしてください。水洗いができない場合は、きれいなウエスなどで水拭きをしてください。

注意点

- ご使用の際は、手袋、マスク、防護眼鏡を着用ください。
- 濃度によっては、素材を傷める場合があります。ご使用前に必ず、目立たない箇所でお試しく下さい。
- 最初は薄めの濃度でご使用ください。
- **酸性物質との混合厳禁**



ノズルの詰まりをスッキリ解消！

SQガンクリーナー

スプレーガンの中で固化した塗料などの洗浄液です。

ガン本体やカップの洗浄、さらに塗料の固着などによる、ノズル詰まりをスッキリ解消します。

色調 透明

目的 スプレーガンの洗浄

特長 1. 強力な洗浄力
2. 固着したノズル詰まりを解消

容量 20kg

使用方法

- ① 【SQガンクリーナー】をカップに1/3程度入れ、ガンのパイプやノズルに十分通し、5～10分放置後、逆流洗浄してください。
- ② カップに洗浄用シンナーを入れ替え、念入りに逆流洗浄し、浮いた塗料カスを洗い流してください。
- ③ ノズルの詰まりがひどい場合は、【SQガンクリーナー】に10分程度付け置きしてから洗浄してください。その後、洗浄用シンナーで洗い流し、きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

- 長時間の付け置きはパッキンを傷めますのでご注意ください。
- 作業は換気のよい場所で、保護マスクを着用し行ってください。
- 作業の際はゴム 手袋を着用し、万一皮膚についた場合は十分に洗い流してください。



脱脂剤に足付け性能をプラス！

フェザークリーン

コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。補修塗装時、ボカシの際の付着性をアップさせることができます。また、極細のコンパウンド成分によってフェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。さらに、油性脱脂剤では十分に除去できないPPバンパーの離型剤などでも、落とすことができます。

色調 薄ピンク

目的 水性脱脂剤・ボカシ剤

特長 1. 脱脂と同時に足付けもできる
2. ボカシ剤としても使用可能

容量 1kg

使用方法

【ボカシ処理】

- ① ウエスなどのきれいな布にしみ込ませ、強めにこするように拭いてください。
- ② 水洗いまたは濡れ雑巾で拭き取った後、きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

【水あか除去】

- ① スポンジに含ませ、被塗面の汚れをこするように拭いてください。
- ② 水で洗い流した後、きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

- 使用前によく振ってください。
- -5℃以下での保存は凍結に注意してください。凍結すると性能が損なわれるおそれがあります。
- 取扱後には手洗いを十分に行ってください。
- 塗布した状態で放置すると、塗膜を侵すことがありますので、ご注意ください。



【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・補強・延命化も

株式会社 **染めQ** テクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
<https://sodayq.com/>

【販売元】