

ゴム製品の補修やゴムシールに！ 黒ゴム接着剤

ゴム、キャンパス布、皮革などに使用できる補修剤です。乾燥後は弾力性と柔軟性を持ったゴムのような仕上がりになります。車両のゴム部分やホ口などの補修やゴムシール、靴のソールなど家庭用品の補修など幅広く使用できます。



色調 ブラック

用途 ゴム製品の補修・充填

目的 自動車のドア、トランクまわりのゴムシールに
革製品、靴などの補修に

特長 1. 弾力性と柔軟性ある仕上がり
2. 速乾で作業性抜群

容量 104g

乾燥時間 指触乾燥：約10分

硬化時間：24時間

※気温20℃・湿度60%の環境下での目安です

※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

使用方法

- 補修面のゴミ、油分、水分を除去してください。
- 補修する箇所を120～180番のペーパーで研磨し、ダストを除去してください。
- 穴の補修 : まず裏側から【黒ゴム接着剤】をのせた当て布をします
次に表面から穴のあいている部分を中心に【黒ゴム接着剤】をかまぼこ状に盛りつけます。
欠損補修 : 補修面以外をマスキングテープで覆い隠します。
【黒ゴム接着剤】をかまぼこ状に盛り付けます。
※表面が乾燥したら、剥離紙などを貼り、指などで軽くならすと表面がきれいに仕上がります。
剥がれの補修 : 補修面の表面に【黒ゴム接着剤】を塗布し、貼り付けます。
接着面が剥がれないようにマスキングテープなどで押さえ、1時間程乾燥させます。
- 約1時間で表面が触れる程度になりますが、完全に乾くまで24時間乾燥させてください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
- 使用後の工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

注意点

- シリコン系ゴム・撥水加工素材には接着しません。
- 溶剤系接着剤の為、素材によっては表面を傷めてしまう可能性があります。ご使用前に目立たない箇所テストを行ってください。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 ― 鉄、コンクリート…

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com