クラックの補修に
クラック充填補強剤

クラックの深部まで補修・補強！

衝撃に強く、コンクリートのズレにも追従する柔軟性の高い補修剤が、
クラックの深部まで入り込みコンクリートの内部から補修・補強します。

※クラックを補修後、【床塗料シリーズ 密着!! コンクリには】を塗布

色調 グレー

目的 コンクリート床のクラック補修・補強

容量 主剤 3kg
※共通硬化剤【J】ブルー 60g（別売り）が必要となります

塗布量 1×1×1cm/ 約 1.4g

混合比率 主剤 100：硬化剤 2（重量比）

指触乾燥 約 20 分

歩行可能時間 約 40 分

上塗りまでの乾燥時間 約 12 時間

特長
- クラックの深部まで浸透し密着
- コンクリート床の補強
- 衝撃に強い
- 速乾（指触乾燥：約20分/歩行可能時間：約40分）
- 旧塗膜の上からでも使用可能
（旧塗膜がコンクリートに密着している状態）

※塗布量は目安です。床の状態、作業方法で多少異なります。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。
気温・湿度により異なる場合があります。

使用方法

①補修箇所及び周辺のホコリやゴミなどを掃除し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。
②混合前にパテ主剤をよく撹拌し、共通硬化剤はよくもみほぐしてください。
③主剤100に対して共通硬化剤2の割合（重量比）で十分に時間をかけ、ムラなく混合してください。
④ヘラを使ってクラックの中に押し込むように塗布します。床面より2～3mm程盛り上がるように厚めに仕上げてください。
⑤40分程度（気温20℃・湿度60%の環境下での目安）乾燥後、研磨してください。
⑥使用後の容器・工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。
⑦12時間以上乾燥後、弊社の【床塗料シリーズ】を仕様に従って塗装してください。

使用上の注意

●主剤は、使用前によく撹拌してください。
●硬化剤は、十分に揉みほぐしてから使用してください。
●主剤100に対して硬化剤2の割合（重量比）を必ず守ってください。バランスの悪い配合で使用しますと、硬化不良や密着不良の原因となります。
●上塗りは、塗布後12時間以上経過してから行ってください。

共通硬化剤（J）※別売り

色調 ブルー
配合率 主剤100：硬化剤2
容量 60g

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 ── 鉄、コンクリート・・・
株式会社 染めQテクノロジィ
〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
TEL.0280-80-0005㈹ FAX.0280-80-0006㈹
E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com

2020.05