

浮き錆を取るだけの簡単な下処理でOK!
美しい仕上がり、頑強な塗膜で錆を長期間抑える

驚きの錆に直塗り!

誰でもカンタン 錆補修!!



錆に直接塗装可能

従来は、錆をヤスリで削り落とすなど、下地処理が・・・
表面の浮き錆を除去するだけで下処理は完了します。
一液タイプだから塗装初心者でも簡単に防錆塗装ができます。

錆の深部まで浸透・密着

錆ができるのは、金属が酸化するため・・・
独自のナノ密着技術で開発した防錆剤がサビの深部まで浸透・密着し
金属の酸化を内部から防ぎ、錆の進行を抑えます。

丈夫な塗膜で防錆効果が長期間続く

耐候性に優れた丈夫な塗膜を形成。
工場の機械や設備、ご家庭の門扉やフェンスなど、屋内、屋外問わず
長期間錆を抑えます。

使用方法

【塗装の前に】

- ①浮き錆や剥がれそうな旧塗膜、油分や水分、ホコリなどの汚れを除去してください。
- ②塗装したくない箇所や塗装場所の周辺を、新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

【946ml(刷毛塗り)の使用法】※希釈せずに原液のまま使用してください。

- ①使用前に3分程度、缶の下からよくかき混ぜてください。
- ②刷毛を使い塗装してください。一度に厚塗りをせずに、薄く均等に塗装してください。30分程度乾燥時間ととり2回目の塗装を行います。さらに塗装が必要な場合は、各塗装の間隔を30分程度あけて行ってください。
- ③使用後の刷毛は、ラッカーシンナーで洗浄してください。缶のフチについた塗料をふき取り、しっかりとフタをして直射日光の当たらない40℃以下の場所に保管してください。

【395ml(エアゾール)の使用法】

- ①スプレーする前に、1分間程度「カラカラ」と音が鳴るように缶をよく振ってください。使用中も何度かよく振ってご使用ください。
- ②素材から30cm程度離し、均等に1回塗りで塗装します。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意してください。小さな穴やかすれをなくするためなど、2回目の塗装が必要な場合は、30分程度乾燥時間を取り2回目の塗装を行ってください。
- ③塗装後は噴射口をふき取り、キャップをして直射日光の当たらない40℃以下の場所に保管してください。

【乾燥】

指触乾燥:約90分 / 完全乾燥:48時間(気温20℃、湿度60%の環境下での目安です)

使用上の注意

- 10℃以下の低温時や湿度が80%を超える環境では塗装をしないでください。
- 熱が加わったときに90℃を超える表面や亜鉛メッキ金属には塗布しないでください。
- 風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。
- 剥がれの原因になるため、塗装間隔は30分～4時間以内、もしくは1週間以上経過し完全硬化した後にペーパーをあててから行ってください。

Before

After

■使用色: シルバー



■使用色: ブラック



946ml


395ml

【製品名】サビたんまで塗れるカラへ

【容量】946ml(刷毛塗り): シルバーのみ
395ml(エアゾール): 全3色

【塗布面積】946ml: 約10～15㎡(2回塗り)
395ml: 約1.4～1.9㎡(2回塗り)

【カラー】



シルバー 395ml/946ml ブラック 395ml ブロンズ 395ml

※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります
※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります
◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります

人の生命を守り —— あらゆるモノの再生・延命化も