

# 金属に近い仕上がり 液状ハンダ

排水管の水漏れ部分の一時補修や金属製品の補修や穴埋めなどに使用できる金属用充填剤です。低温でもシール効果を発揮し、金属とほとんど見分けがつかない仕上がりです。



**色調** シルバー

**用途** 金属補修 ※通電性はありません

**目的** 排水管の水漏れ部分の穴埋め  
金属バケツなどの家庭用品の穴埋め  
ねじ山の穴埋め、ボルト穴の充填

**特長** 1. 低温でも接着可能  
2. 金属とほとんど見分けがつかない仕上がり  
3. 硬化後は塗装可能

**容量** 44.4cc

**乾燥時間** 指触乾燥：1時間

完全乾燥：24時間

※気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です

※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

## 使用方法

- ①被塗面の油分、汚れ、水分、ホコリなどを完全に除去してください。  
浮錆がある場合には、ワイヤーブラシで除去し100～120番のペーパーで研磨してください。
- ②使用前にチューブをもみ、粘度を一定にしてください。
- ③【液状ハンダ】はまず薄く付け、5分程度の乾燥時間をおいてから盛付けてください。  
※塗布後、1時間程度で手に触れる事ができますが、実際に使用する際は24時間以上乾燥させてください。
- ④上塗りを行う際は24時間以上乾燥後(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)、使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。
- ⑤使用後の工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

## 注意点

- 金属ハンダのように高温になる場所には使用できません。(耐熱温度50℃)
- 10℃以下の低温時には、硬化に時間がかかることがあります。
- 排水管などには応急処置としてご使用ください。
- ラッカーシンナー、ガソリンなど溶解力の高い物を入れる容器には使用しないでください。
- 通電性はありません。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り ― あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31  
TEL-0280・80・0005(代) FAX-0280・80・0006(代)  
E-mail:support@somayq.com <https://somayq.com/>

【販売元】