

塗料の希釈や機材の洗浄に EPレデューサー APレデューサー



左:EPレデューサー / 右:APレデューサー

塗料の希釈や、塗装に使用したローラーなどの機材の洗浄に使用する専用レデューサーです。

色調 クリヤー

用途 塗料の希釈
刷毛や機材などの洗浄

容量 3.7L

混合比率 主剤・硬化剤を混合した重量に対し5～10%を限度
(製品によって異なります。ご使用前に必ず仕様をご確認ください。)

使用方法・使用上の注意

【希釈】

- ①主剤・硬化剤をそれぞれの仕様に従い混合してください。
- ②混合後の重量に対し5～10%を限度にEPレデューサーまたはAPレデューサーを使用し希釈してください。
※製品によって使用するレデューサーが変わります。(下記対象製品をご確認ください。)
※製品によって**希釈の比率の限度が変わります**。ご使用前に必ず希釈の比率をご確認ください。

【洗浄】

- 刷毛・ローラー：容器にEPレデューサーまたは、APレデューサーを移し刷毛やローラーを洗浄します。
 - ガン：ガンの仕様に従い洗浄します。
- ※洗浄に使用したレデューサーは、地方・国の規則に従って廃棄してください。



EPレデューサー対象製品

- 床塗料シリーズ 密着!! コンクリには
- 床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも
- パワー防錆EP039
- パワー防錆EP2000
- パワー防錆SP041



APレデューサー対象製品

- 耐候床041
- パワー防錆AP089
- 絶・耐候性SA010
- 絶・耐候性GF020
- 絶・耐候性SF030

【開発・製造元】

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com https://somayq.com/

【販売元】